

La KM 613HPX-HD con HPXdrive Heavy Duty per posizionare e movimentare pietre naturali, cordoli ecc. Una valvola di non ritorno assicura una pressione costante anche in caso di cali di pressione improvvisi. La rivoluzionaria tecnologia HPXdrive garantisce un accessorio affidabile e a bassa manutenzione.

- ▷ **Affidabilità** dell'HPXdrive! Il movimento dei bracci della pinza è generato da due alberi cavi che si muovono in direzione una opposta all'altra e sono dotati di filettatura ad elica, azionati idraulicamente da un singolo pistone. Niente più cilindri idraulici!
- ▷ **Ciclo di vita più lungo** fino al 50%! **Auto-lubrificazione:** L'unità di trasmissione lavora in un bagno d'olio permanente. Il design compatto rende l'HPXdrive resistente a sporco e detriti.
- ▷ **Versatilità**, grazie ai vari tipi di chela che possono essere facilmente montati sull'unità di trasmissione.
- ▷ **Convenienza**, grazie ai bassi costi di manutenzione e un ciclo di vita più lungo.
- ▷ **Movimentazione precisa**, con il rotatore a ingranaggi KINSHOFER e le chele sincronizzate da un singolo pistone che fa ruotare entrambi gli alberi dell'HPXdrive.
- ▷ **Rotatore con albero** disponibile come alternativa, nei casi in cui sia preferibile un cambio rapido rispetto a un gancio non rotante.
- ▷ **Forza di chiusura costante** (22 kN a una pressione di esercizio di 32 MPa) lungo tutto il processo di apertura e chiusura; alta efficienza offerta dai cuscinetti idrostatici degli assi.



Set pinza per roccia KM 613HPX-HD con rotatore a flangia **KINSHOFER**

Tipo	Capacità	Larghezza E	Altezza C	Apertura max.	Peso	Forza chiusura	Capacità di carico
	(m ²)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)	(kN a 32 MPa)	(kg)
KM 613HPX-HD-0.35 c	0,35	400	1.260	1.710	335	22	2.000
Il set è composto da:	pinza per roccia, rotatore KM 04 F140-30V, attacco superiore KM 501 (4.500), valvola di non ritorno						
HPX-KM 505 add	disponibile anche con rotatore ad albero e sistema di scambio rapido KM 505						
HPX-KM 505 HD add	in caso di applicazioni gravose, si consiglia di utilizzare il sistema di scambio rapido KM 505 HD in combinazione con il rotatore KINSHOFER KM 04 S68-30US						

Set pinza per roccia KM 613HPX-HD/502 con rotatore ad albero e collegamento di riduzione **KINSHOFER**

Tipo	Capacità	Larghezza E	Altezza C	Apertura max.	Peso	Forza chiusura	Capacità di carico
	(m ²)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)	(kN a 32 MPa)	(kg)
KM 613HPX-HD-0.35/502 c	0,35	400	1.315	1.710	340	22	2.000
Il set è composto da:	pinza per roccia, rotatore KM 04 S, collegamento di riduzione KM 502 (4.500), tubi di collegamento corti KM 203 01, attacco superiore KM 501 (4.500), valvola di non ritorno						

Accessori

Tipo	Descrizione
KM 685 06 hook set 2	ganci saldati (2 pezzi)
KM 204 01	parte mobile dell'attacco rapido idraulico per tubo (Ø 10 mm, 2 pezzi)
KM 204 03	kit di cambio rapido idraulico, incl. parti mobili e fisse (2 pezzi cad.) montato sul rotatore

Requisiti dell'autogru

Pressione di esercizio in relazione al flusso dell'olio:
max. 32 MPa (320 bar) a 40 - max. 90 l/min **Attenzione alla pressione!**

Disegni tecnici

