

Pinza multiuso Multigrip 9 - 22t

Serie MG

La pinza multiuso con cilindro idraulico è ideale per i tiltrotatori **NOX** per escavatori con un peso operativo da 9 t a 22 t.

- ▷ Pinza multiuso flessibile per usi gravosi.
- ▷ Valvola di mantenimento del carico e accumulatore di pressione per la massima sicurezza.
- ▷ Cilindro idraulico extra forte.
- ▷ Design del bullone conico per evitare giochi nel giunto.
- ▷ Sega con attacco SuperSaw 555S disponibile per tutti i modelli.



Inchiesta? nox@kinshofer.com

Pinza multiuso MG

Tipo	per NOX (t)	Larghezza (mm)	Apertura (mm)	Contenuti (m ²)	Capacità di carico (kg)	Forza di chiusura** (kN)	Peso operativo (t)
MG12	TR14NOX	454	1,496	0.26	6,000	22	9 - 14
MG16	TR19NOX	531	1,822	0.36	8,000	27	12 - 18
MG20	TR25NOX	531	2,279	0.52	10,000	33	16 - 22

Il set è composto da: pinza multiuso, adattatore di montaggio (adattatore standard vedere sotto)

** a 35MPa

Pinza multiuso MG

Tipo	Tipo di adattatore
MG12	S45
MG12	S50
MG12	S60
MG12	OQ45
MG12	OQ60
MG16	S50
MG16	S60
MG16	S70
MG16	OQ60
MG16	OQ60-5
MG16	OQ70
MG20	S60
MG20	S70
MG20	OQ70



Requisiti della macchina portante

	MG12	MG16	MG20
Pressione di esercizio	max. 35 MPa (350 bar)	max. 35 MPa (350 bar)	max. 35 MPa (350 bar)

Disegno tecnico

