

Pinza a polipo con quattro o cinque denti per la movimentazione di rottami ingombranti per escavatori con peso operativo da 16 t a 22 t.

- ▷ **Versione a quattro denti** disponibile con **denti a punta**.
- ▷ Con **cinque denti** disponibile con **quattro profili di denti diversi**:
 - F: denti a chiusura completa
 - H: denti a mezza chiusura
 - W: denti a punta larghi
 - T: denti a punta
- ▷ I **cilindri idraulici** sono dotati di **protezione della biella sostituibile**.
- ▷ La **distribuzione dell'olio e i tubi idraulici** sono **protetti** nella sezione centrale.
- ▷ Cuscinetto della chela con **boccole in acciaio molto resistenti e perni induriti e con collegamento a terra**.
- ▷ **Punte delle chele realizzate in acciaio 500 HB per le lame, scambiabili individualmente** come parti soggette a usura.
- ▷ Forza di chiusura di 17 kN a una pressione di esercizio di 35 MPa, varia a seconda della larghezza.
- ▷ La **valvola di non ritorno** è disponibile come **optional**.



Pinza a polipo P22V

Tipo	Larghezza E (chiusa) (mm)	Apertura A (mm)	Altezza C max. (mm)	Altezza C min. (mm)	Volume (l)	Numero di denti (pezzi)	Peso (kg)	Capacità di carico (kg)
P22V-450-4-T	1370	1910	1545	1240	450	4	810	7000
P22V-450-5-F	1370	1910	1545	1240	450	5	1145	7000
P22V-450-5-H	1370	1910	1545	1240	450	5	1035	7000
P22V-450-5-W	1370	1910	1545	1240	450	5	970	7000
P22V-450-5-T	1370	1910	1545	1240	450	5	950	7000

Il set è composto da: pinza a polipo, rotatore **KINSHOFER**, piastra superiore

Rotatore **KINSHOFER**

Rotazione continua e due passaggi di olio. Protezione dai sovraccarichi assicurata dalle valvole di sovrappressione.

Tipo	Collegamento superiore (larghezza x Ø del perno) (mm)	Coppia (Nm)	Momento flettente max. (Nm)
KM 10 F275-60	125 x 60	2000	14000

Accessori

Tipo	Descrizione
KM 501 13t-25t	attacco superiore senza pendolo
KM 511 13t-25t	attacco superiore con pendolo
KSW10 cardanic	adattatore per sistema L-Lock KMS10L/KHS10L incl. collegamento cardanico escl. pendolo - fino a 19 t
KSW21/25 cardanic	adattatore per sistema L-Lock KMS21/25L / KHS21/25L incl. collegamento cardanico escl. pendolo
	adattatori per sistemi di scambio rapido di altri produttori o dimensioni differenti disponibili su richiesta

Requisiti della macchina portante

Pressione di esercizio (apertura/chiusura):	max. 35 MPa (350 bar)
Capacità pompa (apertura/chiusura):	50 - max. 150 l/min
Pressione di esercizio (rotazione):	max. 32 MPa (320 bar)
Capacità pompa (rotazione):	20 - max. 50 l/min

Disegno tecnico

