

Der robuste Mehrschalengreifer KM 650 gross für schwere Ladekrane wird für Schrott-, Baustoff- und Abfallumschlag eingesetzt – je nach Einsatzzweck in verschiedenen Bauformen und Grössen (250l, 350l, 500l), 4- oder 5-armig.

- ▷ **Vielseitigkeit:** Der KM 650 gross ist mit 4 oder 5 Greifarmen erhältlich und in drei unterschiedlichen Bauformen:
  - **KM 651:** Vollschalen für den Umschlag von Spänen, Kleinschrott, Glas, Erdreich, Kies, Schotter, loses Schüttgut etc.
  - **KM 652:** Halbschalen (an unteren Segmentkanten schliessend) für den Umschlag von Spänen, Schrott, Abfall, Schutt etc.
  - **KM 653:** Schalen auf Spitze schliessend für den Umschlag von sperrigem Schrott, Bauschutt, Autowracks, gebündeltes Altpapier etc.
- ▷ **Lastöse** am Mittelstück als Zubehör erhältlich.
- ▷ **Lange Lebensdauer** durch robuste Bauweise – Ölverteiler und Hydraulikschläuche sind geschützt im Mittelteil verbaut, grosszügige dimensionierte Lagerung, verschleissfeste Schalen mit der Brinell-Härte 400HB, Zylinder mit Kolbenstangenschutz.
- ▷ **Kraftvoller Einsatz** durch hohe Schliesskraft.



## Mehrschalengreifer KM 650 gross

Typ	Anzahl Greifarme	Füllinhalt (Liter)	Öffnung A (mm)	Baubreite E (mm)	Höhe C (mm)	Gewicht (ohne Motor) (kg)	Traglast (kg)	Schliesskraft (kN)
KM 651-4-250	4	250	1550	1285	1015	445	2500	18
KM 651-4-350		350	1720	1260	1100	470	3000	16
KM 651-4-500		500	2155	1320	1350	555	3000	13
KM 651-5-250	5	250	1550	1285	1015	520	2500	18
KM 651-5-350		350	1720	1260	1100	545	3000	16
KM 651-5-500		500	2155	1320	1350	635	3000	13
KM 652-4-250	4	250	1550	1285	1015	425	2500	18
KM 652-4-350		350	1720	1260	1100	440	3000	16
KM 652-4-500		500	2155	1320	1350	505	3000	13
KM 652-5-250	5	250	1550	1285	1015	505	2500	18
KM 652-5-350		350	1720	1260	1100	520	3000	16
KM 652-5-500		500	2155	1320	1350	595	3000	13
KM 653-4-250	4	250	1550	1285	1015	390	2500	18
KM 653-4-350		350	1720	1260	1100	395	3000	16
KM 653-4-500		500	2155	1320	1350	435	3000	13
KM 653-5-250	5	250	1550	1285	1015	470	2500	18
KM 653-5-350		350	1720	1260	1100	480	3000	16
KM 653-5-500		500	2155	1320	1350	525	3000	13

**Lieferumfang:** Mehrschalengreifer, Rückschlagventil

## Zubehör

Typ	Beschreibung
KM 04 F	empfohlener KINSHOFER-Drehmotor für KM 650 gross
KM 04 F140-30US	empfohlener KINSHOFER-Drehmotor für KM 650 gross – für schweren Einsatz
KM 06 F140-40	empfohlener KINSHOFER-Drehmotor für KM 650 gross – für schweren Einsatz

## Anforderungen Trägergerät

### Betriebsdruck bei Literleistung:

max. 26 MPa (260 bar) bei 25 - max. 75 l/min **Druck beachten!**

## Technische Zeichnungen

