

Der robuste Mehrschalengreifer KM 652-5 klein wird für Schrott-, Baustoff- und Abfallumschlag eingesetzt. Der Greifer ist mit fünf Greifarmen und drei unterschiedlichen Inhalten erhältlich (120l, 180l, 240l).

- ▷ Der KM 652-5 klein ist mit 5 Greifarmen erhältlich mit Halbschalen (an unteren Segmentkanten schliessend) für den Umschlag von Spänen, Schrott, Abfall, Schutt etc.
- ▷ **Lastöse** am Mittelstück dient als zusätzliches Anschlagmittel.
- ▷ **Lange Lebensdauer** durch robuste Bauweise – Ölverteiler und Hydraulikschläuche sind geschützt im Mittelteil verbaut, grosszügig dimensionierte Lagerung, verschleissfeste Schalen mit der Brinell-Härte 400HB, Zylinder mit Kolbenstangenschutz, Anschläge für beide Greifarmendlagen.
- ▷ **Kraftvoller Einsatz** durch hohe Schliesskraft.



hier mit optionalem Drehmotor

Mehrschalengreifer KM 652-5 klein

Typ	Anzahl Greifarme	Füllinhalt (Liter)	Öffnung A (mm)	Baubreite E (mm)	Höhe C (mm)	Gewicht (ohne Motor) (kg)	Traglast (kg)	Schliesskraft (kN)
KM 652-5-120	5	120	1360	1065	800	300	2000	13
KM 652-5-180	5	180	1450	1070	850	305	2000	12
KM 652-5-240	5	240	1720	1125	985	340	2000	11

Lieferumfang: Mehrschalengreifer, Rückschlagventil

Zubehör

Typ	Beschreibung
KM 04 F	empfohlener KINSHOFER-Drehmotor für KM 652-5 klein
KM 04 F140-30US	empfohlener KINSHOFER-Drehmotor für KM 652-5 klein – für schweren Einsatz

Anforderungen Trägergerät

Betriebsdruck bei Literleistung:
max. 26 MPa (260 bar) bei 25 - max. 75 l/min **Druck beachten!**

Technische Zeichnungen

